DIÁMETROS

1/2" HASTA 8" EN STOCK
HASTA 12" SOBRE PEDIDO.

RESISTE CORROSIÓN

LAS CONEXIONES DE PVC CÉDULA 80, NO SUFREN DE CORROSIÓN, LO QUE GARANTIZA FUNCIONALIDAD POR MUCHOS AÑOS.

BAJO COSTO DE INSTALACIÓN

PARA SU INSTALACIÓN NO ES NECESARIA HERRAMIENTA ESPECIAL SE INSTALA FACIL Y RÁPIDAMENTE

SIN FRICCIÓN

SUS PAREDES LISAS LE DAN UN MÍNIMO EN PÉRDIDAS POR FRICCIÓN

APLICACIONES

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL INDUSTRIA TEXTIL, TRATAMIENTO DE AGUA, INYECCIÓN DE DIOXIDO DE CLORO EN PLANTAS DE PROCESO, MANEJO DE AGUA DE MAR, MANEJO DE CÁUSTICOS, ETC.

ESPECIFICACIONES

CONEXIONES DE PVC CÉDULA80 INYECTADAS, FABRICADAS CON MATERIA PRIMA DE POLI CLORURO DE VINILO (PVC) TIPO I, CLASIFICACIÓN DE CELDA 12454-B ASTM D-2467.

CONEXIONES PVC CEDULA 80

· COPLE



size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)
1/2"	21.34	24	50.0
3/4"	26.67	27	56.5
1"	33 .4	30	62.5
1-1/4"	42.16	33	68.5
1-1/2"	48.26	36	74.5
2"	60.32	39	80.5
2-1/2"	73.02	46	97.0
3"	88.9	49	103.0
4"	114.3	59	123.0
6"	168.0	76 .5	159.6
8"	219.08	102	211.0

· CODO 90º

size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)
1/2"	21.34	24	36.5
3/4"	26.67	27	42.5
1"	33 .4	30	49.5
1-1/4"	42.16	33	56.0
1-1/2"	48.26	36	63.0
2"	60.32	39	73.5
2-1/2"	73.02	46	86.5
3"	88.9	49	100.0
4"	114.3	59	124.0
6"	168.0	76 .5	163.6
8"	219.08	102	217.0

· CODO 45º

size(inch)	D(mm)	L1(mm)	L(mm)
1/2"	21.34	24	30.5
3/4"	26.67	27	34.5
1"	33.4	30	39.5
1-1/4 "	42.16	33	45.0
1-1/2"	48.26	36	49.0
2"	60.32	39	54.5
2-1/2"	73.02	46	66
3"	88 .9	49	72
4"	114.3	59	88
6"	168.0	76 .5	163.6
8"	219.08	102	153

· TEE

size(inch)	D(mm)	L(mm)	Z(mm)
1/2"	21.34	36.5	24
3/4"	26.67	42.5	27
1"	33.4	49.5	30
1-1/4"	42.16	56.0	33
1-1/2"	48.26	63.0	36
2"	60.32	73.5	39
2-1/2"	73.02	86.5	46
3"	88.9	100.0	49
4"	114.3	124.0	59
6"	168.0	163.6	76.5
8"	219.08	217.0	102

· TAPON ROSCA

size(inch)	D(mm)	L1(mm)	L(mm)
1/2"	21.34	24	50.0
3/4"	26.67	27	56.5
1"	33.4	30	62.5
1-1/4"	42.16	33	68.5
1-1/2"	48.26	36	74.5
2"	60.32	39	80.5
2-1/2"	73.02	46	97.0
3"	88.9	49	103.0
4"	114.3	59	123.0
6"	168.0	76.5	159.6

· TAPA CAPA

size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)
1/2"	21.34	24	34
3/4"	26.67	27	37
1"	33.4	30	40
1-1/4"	42.16	33	43
1-1/2"	48.26	36	46
2"	60.32	39	53
2-1/2"	73.02	46	61
3"	88.9	49	66
4"	114.3	59	67.5
6"	168.0	76.5	93.8

· TUERCA UNION

size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)	D1(mm)
1/2"	21.34	24	54	48.5
3/4"	26.67	27	60	56.2
1"	33.4	30	68	64.0
1-1/4"	42.16	33	76	75.7
1-1/2"	48.26	36	84	83.4
2"	60.32	39	93	98.3

· ADAP. HEMBRA

size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)	M
1/2"	27	24	50.5	1/2"
3/4"	32.5	27	56.5	3/4"
1"	39	30	68	1"
1-1/4"	54	33	68.5	1-1/4"
1-1/2"	60	36	75	1-1/2"
2"	76	39	80.5	2"
2-1/2"	83.5	45	97	2-1/2"
3"	103.5	49	103	3"
4"	133	59	123	4"

· ADAP. MACHO

size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)	M
1/2"	21.34	24	43.5	1/2"
3/4"	26.67	27	53	3/4"
1"	33.4	30	58.5	1"
1-1/4"	42.16	33	64	1-1/4"
1-1/2"	48.26	36	69	1-1/2"
2"	60.32	39	75.5	2"
2-1/2"	73.02	46	93.5	2-1/2"
3"	88.9	49	99.5	3"
4"	114.3	59	113.5	4"

· RED. BUSHING

size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)
3/4x1/2"	21.34	23	34
1x1/2"	21.34	23	33.5
1x3/4"	26.67	26	37
1-1/4x1"	33.40	30	40
1-1/2x1/2"	21.34	23	41
1-1/2x3/4"	26.67	26	41
1-1/2x1"	33.4	29	41
1-1/2x1-1/4"	42.16	33	43
2x1/2"	21.34	23	45
2x3/4"	26.67	26	45
2x1"	33.4	29	45
2x1-1/2"	48.24	36	46
2-1/2x2"	60.32	39	53
3x1-1/2"			
3x2"	60.32	38	55.5
3x2-1/2"	73.02	46	61
4x2"	60.32	38	66
4x3"	88.9	49	66
5x4"	141	66.7	75.5
6x3"	168	76.5	85.3
6x4"	168	76.5	85.3

info@silvertubos.com

800 953 0752

55 5351 3855

55 25607637

Cotiza Hoy!

SILVER TUBOS

·Contamos con Stock

·Enviamos a todo México

·Precios Competitivos

silvertubos.com